





CODICE:	00E9001 00E9001/110	00E9001L 00E9001L/110	00E9001P 00E9001P/110	00SMARTWELD 00SMARTWELD/110	00E9001LP 00E9001LP/110	00SMARTWELDL 00SMARTWELDL/110	00E9001SL 00E9001SL/110	00E8500 00E8500/110	00E8500L 00E8500L/110
∅ RANGE SALDATURA	20 ÷ 630	20 ÷ 160	20 ÷ 400	20 ÷ 400	20 ÷ 160	20 ÷ 160	20 ÷ 63	20 ÷ 315	20 ÷ 160
VOLTAGGIO	230 V 110 V	230 V 110 V	230 V 110 V	230 V 110 V	230 V 110 V	230 V 110 V	230 V 110 V	230 V 110 V	230 V 110 V
DIMENSIONI CASSA	340x450xH220 MM	310x350xH170 MM	525x436xH217 MM	525x436xH217 MM	510x410xH200 MM	510x410xH200 MM	210x115xH200 MM	340x500xH220 MM	310x350xH160 MM
PESO	25,2 Kg	13 Kg	24 Kg	24 Kg	16 Kg	16 Kg	6,5 Kg	20 Kg	15,6 Kg
VOLUME	0,0575 M ³ /P	0,0104 M ³ /P	0,0496 M ³ /P	0,0496 M ³ /P	0,0418 M ³ /P	0,0418 M ³ /P	0,0048 M ³ /P	0,0327 M ³ /P	0,0104 M ³ /P
MEMORIA DEI PARAMETRI DI SALDATURA	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	-
CAMPO DI LAVORO	FINO A 100 AMP. DI PICCO	FINO A 40 AMP. DI PICCO	FINO A 80 AMP. DI PICCO	FINO A 80 AMP. DI PICCO	FINO A 40 AMP. DI PICCO	FINO A 40 AMP. DI PICCO	FINO A 20 AMP. DI PICCO	FINO A 80 AMP. DI PICCO	FINO A 40 AMP. DI PICCO
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	4000 VA	1500 VA	2000 VA	2000 VA	1500 VA	1500 VA	500 VA	2000 VA	1000 VA
CAVO ALIMENTAZIONE	4 M	4 M	4 M	4 M	4 M	4 M	3 M	4 M	4 M
CAVO SALDATURA	4 M	4 M	4 M	4 M	4 M	4 M	2 M	4 M	4 M
TERMINALI ADATTATORI	∅ 4 MM ∅ 4,7 MM	∅ 4 MM ∅ 4,7 MM	∅ 4 MM ∅ 4,7 MM	∅ 4 MM ∅ 4,7 MM	∅ 4 MM ∅ 4,7 MM	∅ 4 MM ∅ 4,7 MM	∅ 4 MM ∅ 4,7 MM	∅ 4 MM ∅ 4,7 MM	∅ 4 MM ∅ 4,7 MM
TEMPERATURA DI LAVORO	DA -18° A + 55°C	DA -18° A + 55°C	DA -18° A + 55°C	DA -18° A + 55°C	DA -18° A + 55°C	DA -18° A + 55°C	DA -18° A + 55°C	DA -18° A + 55°C	DA -18° A + 55°C

TUTTE LE MACCHINE: - CONFORME ALLE DIRETTIVE CE E ALLA NORMA UNI 105566 - TIPO POLIVALENTE
 - LETTURA DEI PARAMETRI TRAMITE CODICE A BARRE CONFORMI ALLA NORMA ISO 13950 (NO PER 00E8500 E 00E8500L)
 - INTRODUZIONE MANUALE DEI PARAMETRI TEMPO E TENSIONE
 - VISORE CON RETROILLUMINAZIONE DISPOSTO SU 4 RIGHE DA 20 CARATTERI
 - SENSORE DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA AMBIENTE
 - GRADO DI PROTEZIONE IP 54



CODICE:	00E9001 00E9001/110	00E9001L 00E9001L/110	00E9001P 00E9001P/110	00SMARTWELD 00SMARTWELD/110	00E9001LP 00E9001LP/110	00SMARTWELD 00SMARTWELD/110	00E9001SL 00E9001SL/110	00E8500 00E8500/110	00E8500L 00E8500L/110
GUIDA RAPIDA CARTACEA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MANUALE COMPLETO MULTILINGUA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SCANNER	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SUPPORTO USB CON SOFTWARE SCARICO DATI	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TRACCIABILITÀ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PROVE IN PRESSIONE	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ADATTATORI	●	●	●	●	●	●	●	●	●
VALIGIA 			●	●	●	●	●		
 NUPI WELDING CLOUD				●		●			
CERTIFICATO DI COLLAUDO	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- RICAMBI MACCHINE:**
- SUPPORTO USB PER INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE PER SCARICO DATI (RAPPORTI DI SALDATURA, TRACCIABILITÀ E PROVE IN PRESSIONE)
 - LETTORE CODICE A BARRE
 - DISPOSITIVO PER COLLAUDO RETI IN PRESSIONE
 - ADATTATORI
 - TERMINALI