

SALDATRICI WELDING UNITS



Saldatrice incorporata in un'innovativa cassa di trasporto impermeabile, a tenuta stagna, a prova di sabbia e polvere e in grado di resistere agli urti. La cassa è certificata per resistere a temperature da -18°C a +50°C.

ELEMENTI DI BASE FORNITI CON LA SALDATRICE:

- Manuale di istruzioni su supporto esterno e guida rapida cartacea
- Chiave USB (4GB) per lo scarico dati (report saldature e prove in pressione)
- Cassa per il trasporto integrata
- Lettore codice a barre
- Adattatori da 4,7 mm

ACCESSORI E RICAMBI:

- **00SENS:** Dispositivo per collaudo reti in pressione
- **00BCSCAN:** Lettore codice a barre

Incorporated in the most innovative waterproof case. The case is watertight, waterproof, sand-proof, dust proof and able to withstand harsh environments and shocks. It is certified to withstand temperatures from -18 °C to 50 °C.

BASIC EQUIPMENT SUPPLIED WITH THE WELDING UNIT:

- User's handbook on external support and quick guide on paper
- USB stick (4GB) for data download (welding report and pressure test)
- Integrated shipping box
- Barcode scanner
- Adapters with 4,7 mm pins

ADDITIONAL EQUIPMENT AND SPARES:

- **00SENS:** Pressure test unit
- **00BCSCAN:** Barcode scanner

SALDATRICE AUTOMATICA MULTIFUNZIONE INCORPORATA IN CASSA DI TRASPORTO CON LETTORE CODICE A BARRE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Conforme alle direttive CE. Conforme alla Norma UNI 10566 - tipo POLIVALENTE
Lettura dei parametri tramite codice a barre conformi alla Norma ISO 13950 e introduzione manuale dei parametri tempo e tensione.
Visore con retroilluminazione disposto su 4 righe da 20 caratteri
Memoria di 10.000 parametri di saldatura
8 Memorie da 500 parametri ciascuna relativi a prove in pressione
Campo di lavoro di raccordi fino a 100 Amp. di picco
Sensore di controllo della temperatura ambiente
Alimentazione: 230V / 115V E 50Hz/60Hz
Potenza massima assorbita: 2000 VA
Potenza minima richiesta: 3 Kw
Tensione in uscita da 5 a 42 volts
Cavo di alimentazione: L= 3,8m
Cavo di saldatura: L=4 m
Terminali da \varnothing 4 mm (art. 00S8305) con adattatori da 4,7mm (00S8203)
Dimensioni: 525x436xH217 mm
Peso: 24,0 kg
Grado di protezione: IP 54
Temperatura di lavoro: da -18° a + 55°C

AUTOMATIC MULTIFUNCTION WELDING UNIT INCORPORATED IN SUITCASE WITH BARCODE SCANNER

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

*Conforms with CE requirements.
Conforms with Standard UNI 10566 – MULTIFUNCTION type
Barcode reader conforming with Standard ISO 13950 and manual setting of time and voltage
Illuminated display with 4 lines, 20 characters each
Memory for 10.000 welding cycles
8 Memories with 500 parameters each for pressure tests
Fitting working range up to 100 Amp. maximum peak
Ambient temperature sensor
Power supply: 230V / 115V /48V E 50Hz/60Hz
Maximum power: 2000 VA
Minimum power supply: 3 Kw
Output voltage: from 5 to 42 V
Power cable: L= 3,8 m
Welding cable: L= 4 m
Connectors - 4 mm (art. 00S8305) with adaptors for 4,7mm (00S8203)
Dimensions: 525x436xH217 mm
Weight: 24,0 kg
Degree of protection: IP 54
Working temperature: from -18° to + 55°C*

Codice Code	Voltaggio Voltage	\varnothing	Imb. Pack.	Peso Weight kg./p.	Volume m ³ /p.
00E9001P	230V	20÷400	1	24,000	0,0496